

PROBOND LJEPILO U SPREJU

// za tapetariju //

www.svetmar.hr

Upozorenja: Lako zapaljivo. Nadražuje kožu i oči. Štetno. Opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Otrovnost za organizme koji žive u vodi. Može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Obavijesti: Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne udisati pare. Sprječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice. Održava svojstva na temperaturama od -40 C° do +140 C°. Utrošak: 70-80 gr/m2. Lako raspršivanje.

Xn ŠETNO OPASNO ZA OKOLIŠ

Način upotrebe: Uklonite vlagu i masnoću s površine koju lijepite. Nježno raspršite ljepilo na obje površine koje se lijepe. Idealan razmak između površine i spreja je 30 cm. Pokušajte nanijeti ljepilo u jednom sloju. Spojite površine nakon 2-4 minute i pritisnite. Provjerite postoji li dovoljan kontakt između slojeva ljepila ako je površina porozna te nanesite dodatni sloj po potrebi. Sve površine trebaju biti suhe i očišćene od masnoće i prašine prije nanošenja ljepila.

Pakiranje: 500 ml
Godina proizvodnje: na pakiranju
Rok trajanja: 24 mjeseca
Zemlja porijekla: EU

Uvoznik/Distributer:

Svetmar d.o.o.
Rudeška cesta 118
10 000 Zagreb
tel. 01 3630955
info@svetmar.hr



PROBOND LJEPILO U SPREJU

// za tapetariju //



-40 C° do +55 C°
www.svetmar.hr

PROBOND LJEPILO U SPREJU

// za tapetariju //



-40 C° do +55 C°

www.svetmar.hr

Upozorenja: Lako zapaljivo. Nadražuje kožu i oči. Štetno. Opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Otroavno za organizme koji žive u vodi. Može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Obavijesti: Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne udisati pare. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice. Održava svojstva na temperaturama od -40 C° do +140 C°. Utrošak: 70-80 gr/m2. Lako raspršivanje.

Xn ŠETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

PROBOND LJEPILO U SPREJU

// za tapetariju //



-40 C° do +55 C°

www.svetmar.hr

Način upotrebe: Uklonite vlagu i masnoću s površine koju lijepite. Nježno raspršite ljepilo na obje površine koje se lijepe. Idealan razmak između površine i spreja je 30 cm. Pokušajte nanijeti ljepilo u jednom sloju. Spojite površine nakon 2-4 minute i pritisnite. Provjerite postoji li dovoljan kontakt između slojeva ljepila ako je površina porozna te nanosite dodatni sloj po potrebi. Sve površine trebaju biti suhe i očišćene od masnoće i prašine prije nanošenja ljepila.

Pakiranje: 500 ml

Godina proizvodnje: na pakiranju

Rok trajanja: 24 mjeseca

Zemlja porijekla: EU

Uvoznik/Distributer:

Svetmar d.o.o.

Rudeška cesta 118

10 000 Zagreb

tel. 01 3630955

info@svetmar.hr